


**GRUPO ELECTRÓGENO**

 AUTOMÁTICO  
 ESTÁTICO



MODELO

**DO32E**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MOTOR</b>	DEUTZ	F4M2011
<b>POTENCIA EN EMERGENCIA (ESP)</b> <small>EMERGENCY STANDBY POWER norma ISO 8528</small>	KVA	32.4
<b>POTENCIA PRIME POWER (PRP)</b> <small>PRIME POWER norma ISO 8528</small>	KVA	30
<b>TARJETA DE CONTROL</b>		HGM 400N
<b>MAGNETOTERMICO DE PROTECCIÓN</b>	AMP	60
<b>CONMUTACIÓN MOTORIZADA (opcional)</b>	AMP	60
<b>Nivel sonoro medio a 7m a carga 75%</b>	versión insonorizada	68 dBa

## DIMENSIONES

<b>ABIERTO - ESTANDAR</b>		<b>INSONORIZADO</b>	50 hz
largo x ancho x alto		largo x ancho x alto	
1.500 x 630 x 1.350	mm	2000x840x1130	400 / 230 V
607	Kg	870	
			1.500 r.p.m

## ESPECIFICACIONES MOTOR

<b>MARCA</b>		DEUTZ
Modelo		F4M2011
<b>Potencia mecánica (LTP)</b>	KW	29
Ciclo		4 Tiempos Inyección Diesel
<b>Numero cilindros</b>		4
Disposición		en línea
<b>Diámetro cilindros</b>	mm	94
Carrera pistón	mm	112
<b>Cilindrada</b>	c.c	3.110
Relación compresión		17,8
<b>Regulador velocidad</b>		Mecánico
Aspiración		Natural
<b>Temperatura gases escape</b>	°C	510
Sistema de refrigeración		aceite
<b>Capacidad radiador</b>	L	-
Capacidad aceite motor	L	10
<b>Peso en seco</b>	Kg	305
Sistema eléctrico	V	12
<b>Caudal entrada aire</b>	m3/min	30
Caudal gases de escape	m3/min	5.23
<b>Revoluciones por minuto</b>	r.p.m.	1.500

## CONSUMO

<b>Específico (PRP)</b>	l/kw-h	
<b>a 50% de carga</b>	l/h	4.1
<b>a 75% de carga</b>	l/h	5.3
<b>a 100% de carga</b>	l/h	7.3



## GRUPO ELECTRÓGENO

**AUTOMÁTICO  
ESTÁTICO**

MODELO

**DO32E**



Para un buen funcionamiento del grupo, el motor debe tener la suficiente ventilación, sobretodo hay que vigilar este aspecto si es insonorizado instalado en interiores.

El consumo del grupo depende principalmente de la carga eléctrica que se le demande. El consumo más ajustado del motor se obtendrá siempre que el grupo trabaje a una carga entre un 45 y un 85 % de su potencia máxima.

El depósito de combustible, integrado en el chasis, es ampliable con otro/s depósitos nodriza, con trasvase automático y controlable.

## ALTERNADOR

Tipo		MECC-ALTE	TECNICS
Modelo		ECO28-LV/4	JSA184L10
Tensión	V	230/400	230/400
Aislamiento	clase	H	H
Fases		3	3
Potencia prime power	KVA	30	33
Potencia stanby power	KVA	33	37
Número de Polos		4	4
Grado proteccion	IP	23	23
Número terminales		12	12
Sistema de excitación		BRUHSLESS – Sin escobillas	
Regulador de tension		DSR	SX460
Sistema de ventilación		autoventilado	
Sae		3-11.5	

## PROTECCIÓN - MAGNETOTÉRMICO

DISYUNTOR MAGNETOTERMICO		instalado en grupo
Número de polos		4
Amperios	A	60

## PACK CUADRO DE CONMUTACIÓN ( OPCIONAL )


CONMUTACIÓN		Suministrada en cuadro independiente con caja metálica de IP55
Amperaje	A	60
Conmutador automático		motorizado rotativo
Opción de accionamiento manual	si	de emergencia
Doble entrada de alimentación		red-grupo
Posiciones estables	3	I - 0 - II
Tensión nominal de aislamiento	V	hasta 1.000
Tensión nominal de impulso		UIMP KV8
Número de polos		4
COMPLEMENTOS		incluidos en el pack
Mantenedor electrónico de baterías		instalado en el grupo
Visualización de datos		opcional

## GRUPO ELECTRÓGENO

**AUTOMÁTICO  
ESTÁTICO**

MODELO

**DO32E**




La conmutación es el complemento adecuado para los grupos en servicio de emergencia. Mandará una orden remota al grupo para su arranque ante un fallo de red, conmutará la entrada de energía a la instalación, y temporizadamente tras verificar la reinstauración de la red, volverá a conmutar y detendrá el grupo. El cuadro podrá estar alejado del grupo y sólo requiere un cable de 2x1.5 mm para su interconexión.

## CHASIS

		ABIERTO-ESTANDAR	INSONORIZADO
estructura		acero electro soldado	
acoplamiento conjunto motor-alternador		discos flexibles	
apoyo conjunto motor-altern / chasis		silemblocs elásticos	
apoyo chasis / suelo		caucho aislante vibraciones-sonido-humedades	
depósito integrado combustible	L	100	75
visor nivel de combustible		-	externo a cabina
desplazamiento/carga		preparado para transpaleta/carretilla elevadora/grúa	
acceso mantenimiento		libre	puerta/s con acceso total
acceso reparaciones		libre	paneles desmontables
huecos ventilación		libre	con baffles
interior cabina (en las 6 caras)		-	lana de roca ignífuga-acústica
bandeja recogida aceite motor		si	
salida para cambio aceite		facilitado mediante toma por látigo con válvula y tapón seguridad	
pies para protección humedades suelo		si	si
acceso transparente a cuadro control		-	si
acceso a magnetotermico		-	puerta independiente
pintado chasis/cabina		poliuretano polimerizado al horno	

Puertas de acceso total para espacios estrechos.

Adaptamos nuestro modelos a las necesidades del cliente, a medida, chasis, baffles acústicos, y una serie de complementos específicos. Consultenos.



MODELO

**DO32E**

## SILENCIADOR

		ABIERTO-ESTANDAR	INSONORIZADO
tipo		industrial	residencial
suministrado suelto sin instalar		no	no
instalado en grupo		si	integrado en interior cabina
aislamiento calorífugo		recubriendo todo el silenciador	integrado en interior cabina
atenuación acústica		20 dBa	35 dBa
opción tapa antilluvia		-	si

## CUADRO DE CONTROL

HGM 400N o similar

control manual y automático

autómata microprocesador programable

pantalla LCD con iconos gráficos y botones táctiles

Parámetros eléctricos controlados:

Tensión del alternador V

Frecuencia del alternador Hz

Temperatura del refrigerante °C

Presión del aceite kPa

Velocidad del motor rpm

Tiempo de funcionamiento H

Voltaje de la batería V

Nivel de combustible %

Pre calentamiento

Alarmas (ajustables) :

baja presión de aceite.

alta temperatura agua.

alta o baja velocidad con parada de emergencia y que son inibidas en la fase de arranque.

sobre o bajo voltaje del alternador

sobre frecuencia o baja frecuencia alternador.

sobre o bajo voltaje batería

bajo nivel combustible

Protecciones:

Seta de paro de emergencia

Interruptor Magnetotérmico

Fusibles protección tarjeta control

## COMUNICACIÓN (OPCIONAL)


Comunicación alarmas a distancia en tiempo real

Control y programación remota del microprocesador


Posibilidad de acceso via RS 232 , RS 485 , USB o IP



El controlador digital, monitoriza y gestiona el funcionamiento del grupo. Realiza el arranque y parada automáticos por orden programada de tiempos, alarmas, conmutación, etc. Posibilidad de módulos para prestaciones particulares adicionales.



El módulo adicional de comunicaciones le permitirá el control del grupo electrógeno a distancia, directamente desde su PC, en la comodidad de su la oficina o residencia.



## NORMATIVA

Nuestros grupos disponen de marcado "CE" y cada uno se suministra con la correspondiente Declaración de Conformidad, que ampara los siguientes normas y directivas:

- o 2006/42/CE, sobre la seguridad de las maquinas.
- o 2005/88/CE, sobre emisiones sonoras en el entorno por las máquinas de uso en exterior
- o 2004/108/CE, sobre la compatibilidad electromagnética
- o 2006/95/CE, sobre seguridad eléctrica, del material eléctrico con límites de tensión
- o Fuera de norma EU sobre la emisión de gases y partículas contaminantes.
- o EN61326/2006 , sobre las pruebas de compatibilidad electromagnética.
- o EN12601-1:2010, sobre las pruebas de seguridad eléctrica en el panel eléctrico
- o EN12601:2010, sobre las pruebas de seguridad eléctrica a través del generador definidos
- o ISO 8528- ISO 3046, sobre potencia del grupo,  
con referencia barométrica 100kPa, 25°C y 30% humedad relativa

## GARANTIA

El grupo es probado en fábrica antes de su entrega. Se realizan pruebas de voltaje, frecuencia y carga, así como del correcto funcionamiento de las alarmas del motor, aceite y temperatura con su efecto de paro. En el caso de llevar un cuadro F.T.R. (arranque automático por fallo de red) será comprobado simulando esta situación.

Periodo de garantía, contabilizado desde fecha de facturación, se extiende para uso principal (prime power) por 1 año ó hasta alcanzar las 2.000 h. de funcionamiento. En potencia de emergencia (standby power), la garantía será de 2 años, estando condicionada a un máximo de utilización de 300 horas año. Garantía en materiales y mano de obra. No se incluyen desplazamientos, kilometraje o indemnizaciones por posibles pérdidas de producción. Bajo un correcto mantenimiento, bien realizado por Tecnicos o subrogado a un servicio técnico concertado con esta marca o de la marca del motor, con instalación y ventilación adecuadas (la temperatura al lado del motor nunca debe rebasar los 40 °C. durante el funcionamiento), y sin cuentas pendientes de pago.